

ThermoPlan TE 12

Allgemein

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | 1124 |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Rohdichteklasse | 0,70 kg/dm ³ |
| Verpackungseinheit | 72 Stk/Palette |
| m ³ /Palette | 1,33 |
| Zulassungsbescheid | Z-17.11-1261 |



Materialverbrauch

| | |
|---------------------------|--------|
| Format DF | 10 |
| Wandstärke | 24 cm |
| Länge | 308 mm |
| Breite | 240 mm |
| Höhe | 249 mm |
| Bedarf pro m ² | 13 |
| Bedarf pro m ³ | 54,3 |

Wärmeschutz

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Wärmeleitfähigkeit λ_R | 0,12 W/(mK) |
| U-Wert | 0,44 W/(m ² K) |

Statik

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Druckfestigkeitsklasse | 10 |
| Zul. Druckspannung σ_0 | 1,3 MN/m ² |
| Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k | 3,5 MN/m ² |

Brandschutz

| | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI 30 beidseitig verputzt |
|----------------------------------------|----------------------------|